

---

Produktdatenblatt ([https://productsde.buderus.com/erp/153074/de\\_pdf.pdf](https://productsde.buderus.com/erp/153074/de_pdf.pdf))

---

Umwelttechnischer Hinweis

---

Bauart des Kältekreises

---

Kältemitteltyp

---

Füllmenge des Kältemittels

---

Treibhauspotential - GWP

---

Füllmenge des Kältemittels

---

Elektrischer Anschluss

---

Schutzart

---

Ausführungsart

Luft-Wasser, mit Pufferspeicher, VC0  
+ VW1 und 1. Heizkreis,  
monoenergetisch

---

Elektrischer Zuheizer

9 kW

---

Heizwasserpumpe

---

Ausdehnungsgefäß

17 l

---

Anschlüsse Heizung

CU 28 mm

---

Anschlüsse Warmwasser

CU 22 mm

---

Nutzinhalt Tower (Stainless steel  
1.4521)

120 l

---

Frontfarbe

schwarz oder weiß

---

Jahresbedingte Raumheizungs- 129 %  
Energieeffizienz 2)

---

Nennwärmeleistung bei 4 kW  
durchschnittlichen  
Klimaverhältnissen 2)

---

Warmwasserbereitungs-  
Energieeffizienz nhw

---

Lastprofil

---

Gewicht 128 kg

---

Höhe (außen) 1.800 mm

---

Breite (außen) 600 mm

---

Tiefe (außen) 650 mm